

## TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

Les panneaux doivent être transportés et stockés horizontalement sur des supports en bois bien secs d'environ 10 cm de hauteur, de sorte que l'humidité produise les mêmes effets de tous les côtés.

Les panneaux doivent rester enveloppés dans le film jusqu'au moment du traitement de sorte qu'ils soient mieux protégés contre les fluctuations de température et d'humidité.

Après le traitement, les panneaux doivent être réemballés jusqu'au moment de la pose.

## TRAITEMENT

Avant le traitement, les panneaux doivent s'acclimater un certain temps dans l'espace où ils seront traités.

Avant le traitement, examinez le panneau pour repérer d'éventuels défauts visibles.

Les panneaux ont été ponçés avec un grain 100-120. Pour un résultat final optimal, un ponçage complémentaire est conseillé.

Traiter les panneaux de la même manière sur tous les côtés et dans un intervalle de temps le plus court possible. Appliquez deux couches minimums à l'exception de la Woca Diamond Oil.

Les panneaux sont adaptés pour une utilisation intérieure.

Les réactions naturelles du bois massif en réponse aux changements de température et d'humidité, tels que l'expansion, le retrait, le gauchissement, pourront être minimisés par un traitement approprié, mais ne pourront pas être totalement exclus.

Qualité: comme indiqué sous les essences de bois.

Collage: classe D3, résistant à l'eau pour les applications intérieures. émission catégorie E1.

Poncé: 2 côtés, grain 100-120, départ usine.

Emballage: individuellement dans un film plastique.

Humidité: départ usine 10%, +/- 2%.



**STARCROWN**

Rietwijkeroordweg 6

1432 JE AALSMEER (NL)

Tel: +31(0)88 22 77 101

[www.starcrown.be](http://www.starcrown.be)

[info@starcrown.be](mailto:info@starcrown.be)

FLD24523\_WRKBL\_FR\_09\_2024

STARCROWN



**STARCROWN**

**PLANS DE TRAVAIL**

**Naturel et  
Décoratif**

[starcrown.be](http://starcrown.be)

Les couleurs des plans de travail dans cette brochure peuvent différer légèrement de la réalité. Tous nos contrats sont soumis à nos termes et conditions générales. Un exemplaire vous sera envoyé sur demande. Starcrown se réserve le droit de modifier toutes les spécifications de ses produits à tout moment sans préavis ou indemnisation.




# PLANS DE TRAVAIL STARCROWN

## PLANS DE TRAVAIL LAMES ABOUTÉES

Les plans de travail sont constitués de lames d'environ 40 à 42 mm de largeur. La longueur des lames varie de 30 à 60 cm. En plus de notre vaste offre standard disponible en stock, vous avez la possibilité de commander de plus petites quantités sur demande. Pour la majorité des essences, les dimensions maximales sont de 500 x 125 cm.

Exceptionnellement 600 x 125 cm. Autres largeurs, dimensions et épaisseurs de lames sur demande, en fonction des essences.



Chêne d'Europe	A/B	Hêtre etuvée	A/B	Frêne	A/B	Erable	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 19 27 38 40		Dimensions/épaisseur en mm. 19 27 38		Dimensions/épaisseur en mm. 27 38		Dimensions/épaisseur en mm. 26 40	
185 x 60 cm. ✓		120 x 80 cm. ✓		300 x 64 cm. ✓		420 x 60 cm. ✓	
209,5 x 92 cm. ✓		185 x 92 cm. ✓		300 x 92 cm. ✓		420 x 80 cm. ✓	
200 x 100 cm. ✓		250 x 64 cm. ✓		420 x 64 cm. ✓			
250 x 25 cm. ✓		250 x 80 cm. ✓		420 x 92 cm. ✓			
250 x 40 cm. ✓		300 x 64 cm. ✓					
250 x 64 cm. ✓		300 x 92 cm. ✓					
300 x 64 cm. ✓		300 x 122 cm. ✓					
300 x 92 cm. ✓		300 x 124 cm. ✓					
300 x 120 cm. ✓		420 x 64 cm. ✓					
300 x 122 cm. ✓		420 x 92 cm. ✓					
300 x 124 cm. ✓		420 x 122 cm. ✓					
305 x 65 cm. ✓		500 x 61 cm. ✓					
305 x 90 cm. ✓		500 x 92 cm. ✓					
410 x 65 cm. ✓							
420 x 64 cm. ✓							
420 x 80 cm. ✓							
420 x 90 cm. ✓							
420 x 92 cm. ✓							
400 x 124 cm. ✓							
420 x 122 cm. ✓							
500 x 61 cm. ✓							
500 x 92 cm. ✓							



Merisier	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 38 40	
300 x 64 cm. ✓	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
422 x 122 cm. ✓	
500 x 60 cm. ✓	



Bouleau	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 26 27 38	
250 x 125 cm. ✓	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 80 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	



Robinia	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 38	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
420 x 120 cm. ✓	



Wengé	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 38	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
420 x 122 cm. ✓	



Iroko	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 32 40	
300 x 64 cm. ✓	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
420 x 122 cm. ✓	



Sapelli	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 32 38 40	
300 x 64 cm. ✓	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
420 x 122 cm. ✓	



Noyer d'Europe	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27 38 40	
300 x 64 cm. ✓	
420 x 64 cm. ✓	
420 x 92 cm. ✓	
420 x 122 cm. ✓	
500 x 61 cm. ✓	



Noyer des États Unis	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 27	
420 x 92 cm. ✓	
400 x 122 cm. ✓	
420 x 122 cm. ✓	

Informations actuelles disponibilité: +31 (0)88 22 77 101




Chêne d'Europe sauvage	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 19 26 40	
250 x 125 cm. ✓	
300 x 65 cm. ✓	
305 x 90 cm. ✓	
410 x 65 cm. ✓	
420 x 60 cm. ✓	
420 x 80 cm. ✓	
420 x 125 cm. ✓	



Voir notre gamme en ligne!

## PLAINES DE TRAVAIL EN LAMES CONTINUES

Ces plans de travail se composent de lames continues. La disposition spécifique et continue des lames crée un effet harmonieux. Les caractéristiques naturelles et uniques, ainsi que l'apparence du bois massif sont ainsi soulignées.



Hêtre etuvée	A/B	Chêne d'Europe	A/B	Chêne d'Europe sauvage	A/B
Dimensions/épaisseur en mm. 40		Dimensions/épaisseur en mm. 20 30 40		Dimensions/épaisseur en mm. 20 26 40	
120 t/m 300 x 122 cm. ✓		100 t/m 300 x 122 cm. ✓		170 t/m 300 x 122 cm. ✓	
		100 t/m 250 x 122 cm. ✓		160 t/m 300 x 122 cm. ✓	
		100 t/m 340 x 122 cm. ✓		120 t/m 300 x 122 cm. ✓	
Lames 40-80 mm.		Lames 40-80 mm.		Lames 40-80 mm.	
Informations actuelles disponibilité: +31 (0)88 22 77 101		Informations actuelles disponibilité: +31 (0)88 22 77 101		Informations actuelles disponibilité: +31 (0)88 22 77 101	

## WOCA® FINITIONS ET DÉTRETEN

### WOCA Boîte de maintenance

La boîte contient toutes les nécessités pour le traitement des plans de travail en bois non traités et pré-huilés.

#### CONTENU:

- ▶ 750 ml huile de WOCA
- ▶ 750 ml nettoyant intensif de WOCA
- ▶ 1 tampon à récurer blanc
- ▶ 1 disque de velvet (grain 2000)
- ▶ 1 paire de gants en latex
- ▶ 1 chiffon non pelucheux



### WOCA Huile

Un bidon de l'huile Woca est disponible séparément pour le traitement et l'entretien. Cela garantit que le plan de travail est maintenu avec une excellente huile.

L'huile est principalement utilisée lors de l'installation.



### WOCA Diamond Oil Kit

Diamond Oil Active est la seule huile à un composant qui fonctionne comme une huile à deux composants. Disponible en 9 couleurs qui peuvent être mélangées et qui s'appliquent facilement et rapidement afin que vous puissiez lubrifier plusieurs mètres carrés en que de temps. La surface traitée sèche rapidement et peut être utilisée après 12 heures. La surface du bois est complètement hydrofuge après 3-5 jours.

#### CONTENU:

- ▶ 250 ml huile Diamond Oil Active
- ▶ Intensive Wood Cleaner
- ▶ 1 tampon à récurer beige
- ▶ 1 chiffon non pelucheux
- ▶ 1 tampon à récurer blanc
- ▶ Manuel

